

LCD Charaktermodule



- 5 Volt Single Supply
- STN / FSTN Technik, positiv oder negativ
- einstellbarer Kontrast
- integrierter Zeichensatz
- Optionen:
 - Backlight LED oder CCFL
 - Umgebungstemp. bis 80 °C
 - UV-Schutz

Model	Charakter	Zeilen	Ziffernhöhe	Modulgrösse
081A	8	1	7,93 mm	60,5 x 33 mm
082A	8	2	5,56 mm	58 x 32 mm
0802A	8	2	11,56 mm	84 x 44 mm
1202A	12	2	5,50 mm	55,7 x 32 mm
161A	16	1	6,56 mm	80 x 36 mm
1602F	16	2	5,56 mm	72 x 36 mm
162E	16	2	9,63 mm	122 x 44 mm
164A	16	4	4,75 mm	87 x 60 mm
201A	20	1	7,23 mm	116 x 37 mm
202A	20	2	5,63 mm	115 x 40 mm
202B	20	2	9,52 mm	180 x 40 mm
2002C	20	2	9,22 mm	146 x 43 mm
204A	20	4	4,83 mm	98 x 60 mm
2004B	20	4	4,03 mm	76,2 x 47 mm
2004C	20	4	9,22 mm	146 x 62,5 mm
2402A	24	2	5,55 mm	118 x 36 mm
402A	40	2	5,55 mm	182 x 33,5 mm
4004A	40	4	4,89 mm	190 x 54 mm